PRÉSEPARATEURS & CYCLONES INDUSTRIELS

DELFIN MTL 202 DS LP

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
2,30 kW	**Sac sans fin 20 m lin.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel à sac continu pour l'aspiration sécurisée de fines poussières. Le 202 DS Endless Bag est l'aspirateur industriel monophasé avec système de collecte continue à sac continu, conçu pour garantir une sécurité totale aux opérateurs lors de la collecte de fines poussières dangereuses. Le sac en rouleau de 20 mètres permet de sceller et d'isoler la matière collectée à chaque vidange, éliminant toute dispersion de poussières dans l'environnement et tout contact entre l'opérateur et la matière collectée. La puissante tête monophasée de 2,2 kW avec filtre à cartouche antistatique classe M de 30 000 cm² et système Dustop garantit une aspiration efficace, même avec les poussières les plus fines et les plus volatiles. La construction compacte et mobile en acier peint avec cuve de 20 litres est idéale pour une utilisation dans des espaces confinés et pour les déplacements fréquents entre différents postes de travail. Idéal pour la préparation de surfaces, le travail du bois, du marbre et de la pierre, l'industrie chimique et pharmaceutique et partout où sont produites des fines poussières nécessitant une collecte sûre et hygiénique. Le système Endless Bag est compatible avec des sacs standard et antistatiques, pour s'adapter aux différents types de poussières. Conforme à la norme IEC EN 60335-2-69. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Filtre PTFE, classe M avec système de décolmatage Dustop Particularités Cyclone intégré et version à sac continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**2,30 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**10,00 A**
Diamètre d'aspiration	**50 mm**

Capacité cuve	**Sac sans fin 20 m lin.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**53x63×135h cm**
Poids	**55 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**360 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Classe filtre (IEC)	**M**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Dustop**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma