AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIES ALIMENTAIRES

DELFIN MTL 202 DS OVEN

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
2,30 kW	**20 lt.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour fours et boulangeries. Le 202 DS FORNI est l'aspirateur industriel monophasé spécialement conçu pour le nettoyage des fours industriels et pour les applications dans la boulangerie et la restauration industrielle. Sa construction avec filtre résistant aux hautes températures et matériaux choisis pour leur compatibilité avec les résidus alimentaires en fait le seul aspirateur adapté à la collecte de cendres chaudes, de miettes et de résidus de cuisson directement à l'intérieur des fours professionnels. La puissante tête monophasée avec filtre en polyester classe M assure une filtration efficace, même avec les poussières fines de farine, de sucre et d'autres résidus alimentaires. La structure compacte et la grande maniabilité facilitent l'usage quotidien pour le personnel des boulangeries, pâtisseries et sites de production alimentaire. Un entretien minimal garantit la continuité de fonctionnement dans les activités quotidiennes. Conforme aux réglementations d'hygiène et de santé du secteur alimentaire. Idéal pour les boulangeries, pâtisseries industrielles, pizzerias, restaurants collectifs et tout établissement utilisant des fours professionnels et nécessitant un nettoyage rapide et efficace. La polyvalence du modèle DS permet aussi de l'utiliser pour le nettoyage général des ateliers de production. Caractéristiques : Application Poussières, solides et déchets chauds Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Filtre Nomex, résistant aux hautes températures Particularités Nettoyage des fours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**2,30 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**10,00 A**
Diamètre d'aspiration	**50 mm**

Capacité cuve	**20 lt.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**51x57×110h cm**
Poids	**35 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**360 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Classe filtre (IEC)	**NOMEX**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Dustop**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma