ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN MTL 3533 EX1/2D

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
4,00 kW	**45 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Système d'aspiration triphasé certifié ATEX avec turbine à canal latéral. Le MTL 3533 EX est un système d'aspiration triphasé avec turbine à canal latéral, conçu pour les applications ATEX. Compact, stable et mobile, il est réalisé avec une cuve en acier inoxydable qui garantit durabilité et résistance. Il comprend un filtre antistatique classe M et un filtre absolu H14 pour une protection optimale. Équipé d'une turbine certifiée Ex et d'un tableau de commande étanche aux poussières, il offre la sécurité en environnements à risque d'explosion. Les accessoires ATEX et les pièces non métalliques sont testés pour garantir leur fiabilité. Caractéristiques : Encombrement Compact, stable et mobile Matériau Cuve en acier inoxydable Filtre Filtre antistatique classe M, filtre absolu (H14) inclus Particularités Turbine à canal latéral et tableau de commande certifiés Ex, étanches aux poussières, accessoires ATEX et pièces non métalliques testés Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**4,00 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**7,40 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**
Capacité cuve	**45 lt.**
Niveau sonore	**69 dB(A)**
Dimensions	**58x110×130h cm**
Poids	**85 Kg**

Dépression maximale	**2.600 mmH2O**
Dépression en service	**2.600 mmH2O**
Débit d'air maximal	**320 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 21 externe**
Catégorie ATEX	**1/2D (20 int/21 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/2D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Db**
Filtre HEPA absolu	**Standard**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma