ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN MTL 4535

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
4,60 kW	**45 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel triphasé grande capacité pour poussières et liquides en zones ATEX. MTL 4534 - 4535 est un aspirateur industriel conçu pour l'aspiration de poussières et de liquides combustibles, de conception compacte, stable et mobile. Sa construction en acier peint garantit résistance et durabilité. Équipé d'un filtre en polyester antistatique classe M et d'un système manuel de décolmatage, il est idéal pour les environnements à risque d'explosion grâce à la turbine à canal latéral certifiée Ex tb et aux accessoires ATEX testés. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact, stable et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Polyester antistatique classe M avec décolmatage manuel intégré Particularités Turbine à canal latéral certifiée Ex tb, accessoires ATEX et pièces non métalliques testés Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**4,60 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**8,60 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**
Capacité cuve	**45 lt.**
Niveau sonore	**69 dB(A)**
Dimensions	**58x110×130h cm**
Poids	**90 Kg**
Dépression maximale	**3.200 mmH2O**

Dépression en service	**2.600 mmH2O**
Débit d'air maximal	**420 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 22 externe**
Catégorie ATEX	**1/3D (20 int/22 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma