PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. mtl802oil-001

ASPIRATION COPEAUX & HUILES D'USINAGE

DELFIN MTL 802 OIL

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Débit d'air maximal	Tension
2,30 kW	**360 m³/h**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour liquides, huile et copeaux. Le 802 OIL est l'aspirateur industriel monophasé pour liquides destiné à collecter et récupérer l'huile et les copeaux lors de la maintenance des machines-outils CNC et des centres d'usinage. Le panier à grille tamis intégré sépare efficacement les copeaux métalliques du liquide de coupe, permettant une récupération séparée des deux matières : les liquides peuvent être renvoyés à la machine tandis que les copeaux sont évacués séparément. Avec une puissance de 2,3 kW et un débit d'air de 360 m³/h, il offre une aspiration puissante pour nettoyer rapidement les machines-outils et leurs bacs de récupération des liquides. La capacité de 50 litres pour les liquides et de 30 litres pour les solides permet des opérations prolongées sans vidanges fréquentes. Le flotteur mécanique arrête automatiquement l'aspiration lorsque le conteneur est plein, évitant d'endommager le moteur. Le kit d'accessoires dédié huile et copeaux TA.0188.0000 constitue un ensemble complet pour commencer à travailler immédiatement. Disponible avec cuve en acier inoxydable AISI 304 pour une hygiène et une résistance à la corrosion maximales. Idéal pour les ateliers de mécanique, les centres de tournage et de fraisage, les ateliers d'usinage CNC et les centres de maintenance industrielle. Caractéristiques : Application Séparation et récupération de l'huile et des copeaux pour la maintenance des machines-outils Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Filtre polyester classe L et filtre polypropylène pour liquides Particularités Flotteur électrique d'arrêt conteneur plein monté sur DM 40, flotteur mécanique sur MTL 802, panier de séparation des copeaux et vanne de vidange pour les liquides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**2,30 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**10,00 A**

Diamètre d'aspiration	**80 mm**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**55x63×106h cm**
Poids	**40 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**360 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Flotteur de sécurité	**Mécanique**
Capacité liquides	**50**
Capacité solides	**30**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma