ASPIRATEURS HUMIDE & SEC (WD)

DELFIN MTL 802 WXP

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
2,30 kW	**80 lt.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour liquides avec aspiration et refoulement simultanés. Le 802 WXP PUMP est l'aspirateur industriel pour liquides avec pompe de refoulement immergée intégrée, conçu pour les applications exigeant l'aspiration et le refoulement simultanés et continus des liquides. Grâce à la pompe immergée indépendante, l'aspirateur peut aspirer et refouler en même temps, sans arrêt de la machine pour vider la cuve, ce qui assure une productivité maximale. La pompe immergée, d'un débit de 135 l/min et d'une hauteur de refoulement de 6,89 m, permet d'évacuer les liquides collectés vers des emplacements éloignés ou en hauteur, ce qui élargit nettement les possibilités d'installation. Le moteur de 2,3 kW avec cuve de 80 litres et filtre PPL pour liquides assure une aspiration fiable pour une large gamme de liquides industriels. La robuste structure en acier avec cuve en acier inoxydable garantit résistance et durabilité. Idéal pour les applications continues de collecte d'eaux usées, de liquides de process, d'émulsions de refroidissement et de tout liquide industriel pour lequel la continuité d'exploitation est essentielle. Convient à l'industrie mécanique, au traitement de surface, au lavage industriel et aux sites de production où les arrêts ne sont pas acceptables. Disponible en version avec pompe externe pour des débits plus élevés. Caractéristiques : Application Eau et poussières Footprint Compact et mobile Features Aspiration et refoulement simultanés pour la version avec pompe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**2,30 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**10,00 A**
Diamètre d'aspiration	**50 mm**

Capacité cuve	**80 lt.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**56x67×107h cm**
Poids	**50 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**360 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Filtration	**300 µm**
Classe filtre (IEC)	**L**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma