ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN MTL202 ACD

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
2,20 kW	**20 lt.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel ACD pour applications non continues en zones non ATEX. Le MTL 202 ACD est l'aspirateur industriel monophasé certifié ACD pour la collecte sûre de poussières combustibles en zones non classées ATEX, offrant une protection supérieure à la norme pour les applications non continues. Conforme à la norme IEC 60335-2-69 et certifié ATEX pour la zone interne 20 (EPL Da), il garantit un haut niveau de sécurité contre le risque d'explosion de poussières combustibles sans exiger la certification ATEX complète de la zone. La tête puissante de 2,2 kW avec filtre à cartouche antistatique classe M de 30 000 cm² et système de décolmatage Dustop assure des performances élevées et une filtration efficace, même avec des poussières très fines. La cuve de 20 litres en acier inoxydable AISI 304 avec système à décrochage rapide rend la vidange sûre et facile. Le filtre absolu H14 fourni de série garantit une pureté maximale de l'air rejeté dans l'atelier. Idéal pour les ateliers de production des industries chimique, pharmaceutique, agroalimentaire et des plastiques qui manipulent des poussières combustibles en environnements non classés ATEX. La certification ACD offre l'équilibre optimal entre conformité réglementaire, sécurité d'utilisation et investissement, pour toutes les entreprises qui doivent gérer des poussières combustibles sans zones ATEX formellement définies. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact et mobile Matériau Cuve en acier inoxydable AISI304 Filtre Classe M antistatique, système de décolmatage Dustop intégré Particularités Tête certifiée Ex tb Dust Tight IP64, accessoires ATEX et pièces non métalliques testés Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**2,20 kW**
Fréquence	**50/60 Hz**
Intensité	**10,00 A**

Diamètre d'aspiration	**50 mm**
Capacité cuve	**20 lt.**
Niveau sonore	**74 dB(A)**
Dimensions	**51x57×104h cm**
Poids	**35 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**360 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Zone ATEX	**Environnement non classé**
Catégorie ATEX	**1/- D (ACD)**
Marquage ATEX	**II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/-**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Standard**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Dustop**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma