ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN MTL301 1/2D

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
1,10 kW	**40 lt.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel monophasé certifié ATEX. Compact, maniable et extrêmement polyvalent. Le nouvel aspirateur industriel ATEX modèle 301 a été conçu pour aspirer en toute sécurité les poussières combustibles, aussi bien dans les zones classées à risque d'explosion que dans les zones non classées. La nouvelle tête monophasée Brushless ou Bypass des modèles certifiés ATEX est protégée par un boîtier de sécurité certifié Ex, spécialement conçu pour empêcher la pénétration de poussières combustibles et prévenir les risques d'explosion. La cuve en acier inoxydable AISI304, le filtre en polyester antistatique classe M et le filtre absolu HEPA sont fournis de série pour garantir une aspiration sûre. La possibilité d'utiliser des sacs filtrants classe M ajoute un niveau de protection supplémentaire pour l'opérateur et facilite l'élimination des poussières récupérées. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact et mobile Matériau Cuve en acier inoxydable AISI304 Filtre Polyester, filtre antistatique classe M Particularités Tête certifiée Ex tb Dust Tight IP64, accessoires ATEX et pièces non métalliques testés Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**1,10 kW**
Fréquence	**50/60 Hz**
Intensité	**8,00 A**
Diamètre d'aspiration	**50 mm**
Capacité cuve	**40 lt.**
Niveau sonore	**74 dB(A)**
Dimensions	**40x44×78h cm**

Poids	**26 Kg**
Dépression maximale	**2.250 mmH2O**
Dépression en service	**2.250 mmH2O**
Débit d'air maximal	**215 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé brushless**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 21 externe**
Catégorie ATEX	**1/2D (20 int/21 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /T95°C (ext) Da/Db**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Standard**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma