ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN MTL302 ACD

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
2,20 kW	**40 lt.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel ACD pour poussières combustibles en zones non ATEX. Le MTL 302 ACD est l'aspirateur industriel monophasé certifié ACD pour poussières combustibles en environnements non classés ATEX, conçu pour les applications d'intensité moyenne qui exigent une collecte sûre de poussières combustibles sans la complexité d'une certification ATEX complète. La certification ACD, conforme à la norme IEC 60335-2-69, et la protection ATEX pour la zone interne 20 garantissent un haut niveau de sécurité d'utilisation. La tête Ex tb de 2,2 kW, associée au filtre antistatique classe M de 4 000 cm² et au filtre absolu H14 de série, assure une filtration efficace des poussières combustibles. La cuve de 40 litres en acier inoxydable AISI 304 garantit solidité et résistance à la corrosion. Le kit d'accessoires TA.0527.0000 inclus permet de commencer à travailler immédiatement, sans achat supplémentaire. Idéal pour les industries chimique, pharmaceutique, du travail du bois, de la production de plastiques et pour tout secteur de production manipulant des poussières combustibles dans des ateliers non formellement classés ATEX. La certification ACD constitue une solution économique pour les entreprises qui doivent manipuler des poussières combustibles avec un maximum de sécurité. Caractéristiques : Application Poussières fines Encombrement Compact et mobile Matériau Cuve en acier inoxydable AISI304 Filtre Polyester, filtre antistatique classe M Particularités Tête certifiée Ex tb Dust Tight IP64, accessoires ATEX et pièces non métalliques testés Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**2,20 kW**
Fréquence	**50/60 Hz**
Intensité	**10,00 A**
Diamètre d'aspiration	**50 mm**

Capacité cuve	**40 lt.**
Niveau sonore	**74 dB(A)**
Dimensions	**40x44×82h cm**
Poids	**25 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**360 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Zone ATEX	**Environnement non classé**
Catégorie ATEX	**1/- D (ACD)**
Marquage ATEX	**II 1/-D Ex h IIIC T80°C (Internal) Da/-**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Standard**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma