POUSSIÈRES ACTIVES & APIS (OEB1-3)

# DELFIN PHARMA 20.18

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



| Puissance moteur | Capacité cuve | Tension |
|---|---|---|
| **2,50 kW** | **22 lt.** | **400 V** |

## DESCRIPTION

Aspirateur industriel compact pour l'industrie pharmaceutique. L'aspirateur industriel Pharma 20.18 est une unité compacte, silencieuse et polyvalente de la gamme Delfin d'aspirateurs industriels de poussières. Conçu pour le nettoyage général et l'aspiration embarquée dans l'industrie pharmaceutique. Construit en pleine conformité avec les lignes directrices GMP, c'est un aspirateur idéal pour l'aspiration des poussières fines grâce à son filtre à poche en polyester antistatique, qui offre une grande surface filtrante et une forte résistance au passage des poussières. Le filtre est nettoyé grâce à un système de nettoyage manuel ergonomique intégré. Il est possible d'installer un filtre HEPA capable de filtrer les poussières jusqu'à 0,18 micron avec une efficacité de 99,995 % afin de garantir la pureté de l'air rejeté dans l'environnement de travail. Le réservoir est en acier inoxydable AISI304, satiné à l'extérieur et poli à l'intérieur pour faciliter l'écoulement du produit et simplifier le nettoyage. L'aspiration est assurée par une puissante turbine à canal latéral, équipée d'une soupape de limitation de dépression pour protéger le moteur. Des sacs filtrants jetables peuvent être utilisés pour collecter et éliminer le produit en toute sécurité. L'unité est entièrement construite en acier peint, à l'exception du réservoir. Sur demande, d'autres parties de l'aspirateur peuvent être réalisées en acier inoxydable AISI304 avec polissage des parties en contact avec le produit collecté. L'unité est disponible avec une certification pour les zones ATEX 22. Caractéristiques : Application Aspirateur industriel compact, silencieux et polyvalent pour l'aspiration embarquée sur machine Filtre Filtre étoile avec système de nettoyage ergonomique intégré, avec filtre absolu H14 (en option) installé sur l'air sortant de l'aspirateur Particularités Possibilité d'utiliser des sacs filtrants de sécurité pour la collecte et l'élimination du produit Conformité Réservoir en acier inoxydable AISI304 avec fonds soudés, satiné à l'extérieur et poli à l'intérieur, avec poignée de transport. Entrée d'aspiration à raccord rapide Clamp ø50 en acier inoxydable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension | **400 V** |
| Puissance moteur | **2,50 kW** |

| | |
|---|---|
| Fréquence | **50 Hz** |
| Intensité | **5,00 A** |
| Diamètre d'aspiration | **Collier ø50 AISI304 mm** |
| Capacité cuve | **22 lt.** |
| Niveau sonore | **70 dB(A)** |
| Dimensions | **69x51×135h cm** |
| Poids | **75 Kg** |
| Dépression maximale | **3.000 mmH2O** |
| Dépression en service | **2.200 mmH2O** |
| Débit d'air maximal | **270 $m^3$/h** |
| Type de moteur | **Turbine triphasée** |
| Classe filtre (IEC) | **M** |
| Filtre HEPA absolu | **Option** |
| Classe filtre (EN 1822) | **H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS** |
| Nettoyage filtre | **Manuel** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**