ATEX PHARMACEUTIQUE ZONE 22

DELFIN PHARMA 20.18 Z22/3D

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve
2,50 kW	**22 lt.**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour l'extraction des poussières, certifié ATEX zone 22. Le PHARMA 20.18 est un aspirateur industriel compact et silencieux, conçu pour l'aspiration des poussières combustibles en environnements dangereux. Équipé d'un filtre absolu H14 et d'un système de nettoyage ergonomique, il garantit une filtration optimale. Sa construction en acier avec réservoir amovible à ouverture rapide et sa turbine certifiée Ex tc le rendent idéal pour les applications en environnements ATEX zone 22. Sûr, puissant et polyvalent, il est parfait pour le nettoyage embarqué sur machine et l'élimination des poussières industrielles. Cette gamme complète les solutions d'aspiration embarquées sur machine pour le secteur de l'emballage. Caractéristiques : Application Aspirateur industriel compact, silencieux et polyvalent pour l'aspiration embarquée sur machine Filtre Filtre étoile avec système de nettoyage ergonomique intégré, avec filtre absolu H14 installé sur l'air sortant de l'aspirateur Particularités Turbine à canal latéral et coffret électrique certifiés Ex, étanches aux poussières. Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22 Conformité Réservoir en acier inoxydable AISI304 avec fonds soudés, satiné à l'extérieur et poli à l'intérieur, avec poignée de transport. Entrée d'aspiration à raccord rapide Clamp ø50 en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**2,50 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**5,00 A**
Diamètre d'aspiration	**Collier ø50 AISI304 mm**
Capacité cuve	**22 lt.**
Niveau sonore	**70 dB(A)**
Dimensions	**69x51×135h cm**

Poids	**75 Kg**
Dépression maximale	**3.000 mmH2O**
Dépression en service	**2.200 mmH2O**
Débit d'air maximal	**270 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 22 externe**
Catégorie ATEX	**1/3D (20 int/22 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc**
Classe filtre (IEC)	**M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma