HAUTE CONTAINMENT (OEB4-5 / HPAPI)

DELFIN PHARMA 40.30 Z22

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
3,45 kW	**42 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur certifié ATEX zone 22 pour le dépoussiérage dans le secteur pharmaceutique. Version Z22 de l'unité compacte de la gamme Delfin d'aspirateurs industriels de poussières. Cette gamme complète les solutions d'aspiration embarquées sur machine pour le secteur de l'emballage. Cet aspirateur compact se distingue par son système de filtration de pointe, qui comprend un filtre HEPA absolu capable de retenir les particules jusqu'à 0,18 micron avec une efficacité de 99,995 %. Pour une protection encore plus grande, il est possible d'installer des filtres supplémentaires à l'aspiration et à la sortie d'air. Le système Bibo (BagIn-BagOut) permet de remplacer le filtre absolu en toute sécurité, sans aucun contact avec les poussières aspirées. La gestion du produit aspiré est tout aussi sûre, grâce à des sacs de confinement sertissables qui empêchent la dispersion des poussières lors de l'élimination. Réservoir en acier inoxydable AISI304 avec fonds soudés, satiné à l'extérieur et poli à l'intérieur. Différentes options de motorisation, avec soupape de limitation de dépression pour la protection du moteur, permettent d'adapter l'unité aux besoins spécifiques du procédé de production pharmaceutique. Caractéristiques : Application Aspirateur industriel compact, silencieux et polyvalent pour l'aspiration embarquée sur machine Filtre Filtre étoile avec système de nettoyage intégré pratique, systèmes de filtration de sécurité H14 avec Bibo (en option) Particularités Turbine à canal latéral et coffret électrique certifiés Ex, étanches aux poussières. Conformité Réservoir en acier inoxydable AISI304 avec fonds soudés, satiné à l'extérieur et poli à l'intérieur. Entrée d'aspiration à raccord rapide Clamp ø3 pouces en acier inoxydable AISI304 Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**3,45 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**6,90 A**

Diamètre d'aspiration	**Collier ø70 AISI304 mm**
Capacité cuve	**42 lt.**
Niveau sonore	**69 dB(A)**
Dimensions	**89x57×160h cm**
Poids	**120 Kg**
Dépression maximale	**3.200 mmH2O**
Dépression en service	**2.600 mmH2O**
Débit d'air maximal	**318 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Zone ATEX	**Environnement non classé**
Catégorie ATEX	**1/3D (20 int/22 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc**
Classe filtre (IEC)	**M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma