HAUTE CONTAINMENT (OEB4-5 / HPAPI)

DELFIN PHARMA40.40-001

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
4,60 kW	**42 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour poussières pharmaceutiques jusqu'à OEB3. L'aspirateur industriel Pharma 40 est une unité compacte de la gamme d'aspirateurs industriels de poussières, silencieuse et polyvalente, conçue pour l'aspiration des principes actifs pharmaceutiques (API) classés jusqu'à OEB3. Sa construction, conçue pour assurer une filtration maximale des poussières et une sécurité totale des opérateurs, est entièrement conforme aux lignes directrices GMP, et toutes les opérations de maintenance sont réalisées avec des systèmes garantissant une sécurité maximale. Un filtre à poche en polyester antistatique offre une grande surface filtrante et une forte résistance au passage des poussières. Le filtre est nettoyé par un système de nettoyage mécanique intégré. Le kit de filtre primaire se démonte et se remplace facilement sans outils supplémentaires, sur place, sans avoir à se rendre dans un local technique. Il est possible d'installer plusieurs niveaux de filtration absolue HEPA capables de filtrer les poussières jusqu'à 0,18 micron avec une efficacité de 99,995 % (jusqu'à 2 à l'aspiration et un à la sortie d'air) et un système Bibo (BagIn-BagOut), qui permet de remplacer le filtre absolu sans entrer en contact avec les poussières collectées. Le réservoir est en acier inoxydable AISI304, satiné à l'extérieur et poli à l'intérieur pour faciliter l'écoulement du produit et simplifier le nettoyage. Des sacs filtrants jetables peuvent être utilisés pour collecter et éliminer le produit en toute sécurité. Différentes options de motorisation, 3 kW et 4 kW, avec soupape de limitation de dépression pour la protection du moteur, permettent d'adapter l'unité aux divers usages du procédé de production pharmaceutique. L'unité est entièrement construite en acier peint, à l'exception du réservoir. Sur demande, d'autres parties de l'aspirateur peuvent être réalisées en acier inoxydable AISI304 avec polissage des parties en contact avec le produit collecté. L'unité est disponible avec une certification pour les zones ATEX 22. Caractéristiques : Application Aspirateur industriel compact, silencieux et polyvalent pour l'aspiration embarquée sur machine Filtre Filtre étoile avec système de nettoyage intégré pratique, systèmes de filtration de sécurité H14 avec Bibo (en option) Particularités Différentes options de motorisation et possibilités de personnalisation pour les applications avec poussières fines et dangereuses. Conformité Réservoir en acier inoxydable AISI304 avec fonds soudés, satiné à l'extérieur et poli à l'intérieur. Entrée d'aspiration à raccord rapide Clamp ø3 pouces en acier inoxydable AISI304

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**4,60 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**8,60 A**
Diamètre d'aspiration	**Collier ø70 AISI304 mm**
Capacité cuve	**42 lt.**
Niveau sonore	**69 dB(A)**
Dimensions	**89x57×160h cm**
Poids	**120 Kg**
Dépression maximale	**3.200 mmH2O**
Dépression en service	**2.600 mmH2O**
Débit d'air maximal	**420 m^3/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Classe filtre (IEC)	**M**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma