POUSSIÈRES ACTIVES & APIS (OEB1-3)

DELFIN SEP.DC-002

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Capacité cuve
40 lt.

DESCRIPTION

Pré-séparateur pour poussières pharmaceutiques moyennement toxiques. Le SEP.DC-002 est le pré-séparateur pour poussières pharmaceutiques avec système de confinement DC pour substances fortement toxiques et cytotoxiques, conçu pour une protection maximale des opérateurs lors de la collecte d'API dont la VLEP est inférieure à 1 g/m³. Le système à double sac haute efficacité avec mécanisme de scellage garantit zéro contamination croisée et zéro exposition de l'opérateur, répondant aux exigences les plus strictes de la production pharmaceutique. La construction haut de gamme en acier inoxydable AISI 316L avec finition interne miroir et conception GMP permet la validation complète du système selon les protocoles IQ/OQ/PQ. Le système de retrait des sacs sans contact avec les poussières est une exigence fondamentale pour la manipulation de principes actifs hautement puissants. Compatible avec les unités PHARMA Delfin pour réaliser des systèmes d'aspiration confinés complets. Adapté à la production de médicaments oncologiques, antiviraux et hormonaux, à la R&D avec HPAPI, à l'industrie biotechnologique et à toute application nécessitant un confinement maximal lors de la collecte de poussières pharmaceutiques très dangereuses. Conforme aux cGMP, aux lignes directrices de l'EMA et à l'ICH Q3D. Le système peut être validé par des tests de confinement OEB 4 et OEB 5. Caractéristiques : Application Disponible en version WIP (wash in place) pour neutraliser les poussières sur les surfaces internes Encombrement Cyclone pré-séparateur sans filtre, en acier inoxydable AISI316, poli à l'intérieur et à l'extérieur. Chariot AISI304 Filtre Efficacité de séparation des poussières par cyclone de 98 % Particularités Les opérations de nettoyage se font de manière sûre et rapide, pour la sécurité des opérateurs Conformité Les unités Delfin permettent une réduction significative des coûts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre d'aspiration	**3'' mm**
Capacité cuve	**40 lt.**
Dimensions	**72x75×175h cm**

Poids	**55 Kg**
Débit d'air maximal	**1.000 m³/h**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma