ASPIRATION COPEAUX & HUILES D'USINAGE

DELFIN TC 400 T43

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Débit d'air maximal	Tension
4,30 kW	**320 m³/h**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour la vidange de bacs et de réservoirs. L'aspirateur d'huile et de copeaux TC400 IF, avec turbine triphasée et grande capacité de collecte des liquides, est conçu pour simplifier l'aspiration et la séparation des copeaux et des lubrifiants dans les bacs et les réservoirs, notamment pour les applications intensives et continues. L'aspirateur peut récupérer et filtrer jusqu'à 400 litres d'huile mélangée à des copeaux et dispose d'un arrêt automatique sur cuve pleine. Il vidange rapidement les huiles filtrées par un système d'inversion du flux (150 l/min) ou, en option, par une pompe indépendante (300 l/min), tandis que les copeaux sont évacués par une trémie basculante avec réducteur. Caractéristiques : Application Séparation et récupération de l'huile et des copeaux pour la maintenance des machines-outils Encombrement Facile à transporter Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Kit 3D superweb, panier tamis de séparation des copeaux et filtre polypropylène pour liquides Particularités Vidange des liquides par inversion du flux ou par pompe immergée (avec aspiration et vidange en continu)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**4,30 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**9,00 A**
Diamètre d'aspiration	**50 mm**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**156x70×240h cm**
Poids	**250 Kg**

Dépression maximale	**5.100 mmH2O**
Dépression en service	**4.000 mmH2O**
Débit d'air maximal	**320 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Filtration	**20 µm**
Classe filtre (IEC)	**Polypropylène**
Système de vidange	**Pompe externe**
Capacité liquides	**400**
Capacité solides	**50**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma