ASPIRATION POUSSIÈRES SÈCHES

DELFIN XTRACTOR 75 AF

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
8,60 kW	**100 / Sac sans fin 20 m lin.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour poussières fines, destiné au traitement de surface. Les aspirateurs industriels à poussières de la série Xtractor sont idéaux pour l'aspiration des poussières sèches qui, dans des conditions de travail normales, peuvent colmater le filtre et réduire les performances d'aspiration des poussières fines. L'aspirateur Xtractor 75 est équipé d'une puissante turbine à canal latéral capable d'assurer de très hautes performances d'aspiration, sans nécessiter d'entretien. Le moteur est protégé par des cartouches filtrantes à grande surface et haute efficacité (classe M avec revêtement PTFE, filtre HEPA supplémentaire en option) qui sont nettoyées automatiquement, à intervalles réglés, par un système de décolmatage à contre-courant d'air, ce qui permet à l'opérateur d'aspirer en continu. Le système de collecte sécurisée des poussières Endless Bag permet d'adapter le poids et la longueur du sac selon les besoins, en évitant totalement le contact entre les poussières fines et l'opérateur. Caractéristiques : Application Poussières fines Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Filtre PTFE, classe M avec décolmatage automatique par impulsion d'air inversé Particularités Système Endless Bag pour une collecte des poussières en toute sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**8,60 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**15,50 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**
Capacité cuve	**100 / Sac sans fin 20 m lin.**

Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**78x127×178h cm**
Poids	**215 Kg**
Dépression maximale	**4.000 mmH2O**
Dépression en service	**2.900 mmH2O**
Débit d'air maximal	**700 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Classe filtre (IEC)	**M PTFE**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration**
Nombre de cartouches	**4**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma