ASPIRATION POUSSIÈRES SÈCHES

DELFIN XTRACTOR3BP-001

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
3,45 kW	**Sac sans fin 20 m lin.**	**230 V**

DESCRIPTION

L'aspirateur industriel monophasé pour le traitement de surface. Le XTRACTOR 3BP est l'aspirateur industriel monophasé de référence pour la préparation de surfaces et la collecte en toute sécurité de poussières fines et dangereuses. Conçu pour les professionnels du bâtiment et de la maintenance industrielle, il intègre trois cartouches filtrantes PTFE de classe M avec un système automatique de décolmatage à air comprimé actif pendant l'aspiration, qui garantit des performances constantes sans interruption de travail. Le système Endless Bag permet une collecte des poussières en toute sécurité : le sac en rouleau de 20 mètres évite tout contact entre l'opérateur et les poussières dangereuses collectées, rendant l'élimination des matériaux hygiénique et sans risque. La structure télescopique à hauteur réglable permet un encombrement réduit pour le transport en camionnette et en véhicule. Avec un débit d'air maximal de 540 m^3/h et une dépression maximale de 2500 mmH2O, il garantit une aspiration puissante et efficace, même avec les matériaux les plus difficiles. La surface filtrante totale de 57 000 cm^2 assure une grande autonomie de travail et une faible charge d'air sur le filtre. Conforme à la norme IEC EN 60335-2-69 pour les aspirateurs de classe M. Caractéristiques : Application Poussières fines Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Filtre PTFE, classe M avec système automatique de décolmatage Particularités Système Endless Bag pour une collecte des poussières en toute sécurité et hauteur réglable pour faciliter le transport en camionnette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**3,45 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**15,00 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**Sac sans fin 20 m lin.**
Niveau sonore	**70 dB(A)**
Dimensions	**65x91×190 / 164h cm**
Poids	**140 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**2.500 mmH2O**
Débit d'air maximal	**540 m³/h**
Type de moteur	**Monophasé, bypass**
Classe filtre (IEC)	**M PTFE**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration**
Nombre de cartouches	**3**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma