

ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN ZFR 75

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
4,60 kW	**100 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Zefiro 75. Le ZEFIRO 75 Z22 est l'aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral certifiée ATEX zone 22, la version pour zones classées du populaire ZEFIRO 75. Idéal pour les applications continues et intensives dans des environnements où des atmosphères de poussières explosives sont présentes par intermittence, il associe la forte puissance de la turbine certifiée ATEX à la construction robuste de la série ZEFIRO. La turbine ATEX de 7,5 kW garantit des performances élevées en dépression et en débit d'air pour l'aspiration de poussières, de granulés et de solides en usage continu. Le filtre antistatique de grande surface avec système d'autonettoyage assure une grande autonomie de fonctionnement en zones classées. La structure robuste sur chariot, avec passages de fourche inclus, facilite la manutention, même dans les environnements de production intensifs. Certifié ATEX II 3D Ex h tb IIIC Dc pour la zone 22, conforme à la norme UNI EN 17348:2022. Adapté aux industries chimique, pharmaceutique, de la production de matériaux composites et à tout secteur industriel comportant des zones classées ATEX 22 nécessitant un aspirateur triphasé de forte puissance pour un usage continu. Le système pneumatique de décolmatage automatique du filtre est disponible en option. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Construction industrielle très durable et d'entretien facile, avec passages de fourche inclus Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Classe M avec système manuel de décolmatage intégré Particularités Turbine à canal latéral certifiée Ex tb Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**4,60 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**8,60 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**100 lt.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**83x66×190h cm**
Poids	**110 Kg**
Dépression maximale	**3.600 mmH2O**
Dépression en service	**2.900 mmH2O**
Débit d'air maximal	**318 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 22 externe**
Catégorie ATEX	**1/3D (20 int/22 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma