ASPIRATEURS POLYVALENTS

DELFIN ZFR EL HD

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
4,60 kW	**60 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour toutes les applications. Le ZEFIRO EL HD est l'aspirateur industriel triphasé pour toutes les applications en version Heavy Duty, conçu pour les applications les plus intensives exigeant une fiabilité maximale et une continuité de fonctionnement. La soufflante à canal latéral de 4 kW associée à la construction robuste en acier peint le rend adapté aux cycles de travail continus dans les environnements industriels difficiles tels que les fonderies, les ateliers de mécanique et les installations de production intensive. Avec une forte dépression et un débit d'air généreux, il aspire efficacement poussières, granulés, copeaux et matériaux mélangés. Le grand filtre antistatique avec système de décolmatage selfclean garantit une longue autonomie de fonctionnement sans interventions d'entretien fréquentes. La grande cuve à décrochage rapide et la structure robuste sur chariot facilitent le travail dans les environnements à espace limité. Disponible en versions standard, ATEX zone 22, avec décolmatage pneumatique automatique (PN) et en configuration pour installations centralisées. Adapté aux industries mécanique, chimique, manufacturière et à toute application nécessitant un aspirateur industriel triphasé fiable et puissant pour un usage continu. La version BP est disponible pour les zones à risque d'explosion de poussières. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Classe L avec système de décolmatage manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**4,60 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**8,60 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**60 lt.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**70x65×182h cm**
Poids	**95 Kg**
Dépression maximale	**3.600 mmH2O**
Dépression en service	**2.900 mmH2O**
Débit d'air maximal	**318 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Classe filtre (IEC)	**L**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma