ASPIRATEURS POLYVALENTS

DELFIN ZFR EL MN

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
2,20 kW	**60 lt.**	**230 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel pour toutes les applications. Le ZEFIRO EL MN est l'aspirateur industriel triphasé pour toutes les applications, en configuration standard optimisée pour le meilleur équilibre entre performances et consommation d'énergie. La soufflante à canal latéral de 4 kW avec bobinage IE3 garantit des performances maximales avec un minimum de pertes d'énergie, ce qui en fait le choix idéal pour les entreprises attachées au développement durable et à l'efficacité énergétique, sans compromis sur la capacité d'aspiration. Le système de filtration avec grand filtre antistatique et décolmatage selfclean intégré assure une grande autonomie de fonctionnement et des performances constantes dans le temps. La structure compacte et robuste sur chariot, avec cuve à décrochage rapide, facilite le travail quotidien dans les ateliers de production et les entrepôts. Conforme à la réglementation européenne sur l'efficacité énergétique des moteurs. Adapté à de nombreuses applications industrielles : nettoyage des ateliers de production, collecte des poussières d'usinage mécanique, aspiration de granulés et de matériaux en vrac, maintenance des machines industrielles. Disponible en versions ATEX zone 22, avec décolmatage pneumatique automatique PN et en variantes certifiées BP pour les zones à risque d'explosion de poussières. La version TR (triphasée) à démarrage automatique est disponible pour les installations fixes sur lignes de production. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Classe L avec système de décolmatage manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**230 V**
Puissance moteur	**2,20 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**12,00 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**

Capacité cuve	**60 lt.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**70x65×182h cm**
Poids	**90 Kg**
Dépression maximale	**2.500 mmH2O**
Dépression en service	**1.900 mmH2O**
Débit d'air maximal	**318 m³/h**
Type de moteur	**Turbine monophasée**
Indice IP	**65 IP**
Classe filtre (IEC)	**L**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma