ASPIRATEURS POLYVALENTS

DELFIN ZFR EL TR

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
3,45 kW	**60 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Zefiro el - aspirateur industriel pour toutes les applications. Le ZEFIRO EL TR est l'aspirateur industriel triphasé pour toutes les applications, en version à démarrage automatique par télécommande, conçu pour l'intégration sur les installations de production et les systèmes d'aspiration centralisés. Le système de télécommande intégré permet de démarrer et d'arrêter automatiquement l'aspirateur en synchronisation avec les machines de la ligne de production, sans intervention manuelle. La soufflante à canal latéral de 4 kW, avec grand filtre antistatique et système selfclean, garantit des performances élevées et fiables pour les cycles de travail continus. Le système TR permet l'intégration avec les systèmes PLC et SCADA pour une gestion entièrement automatisée de l'aspiration. La structure robuste en acier peint avec grande cuve à décrochage rapide est conçue pour les environnements industriels intensifs. Idéal pour les lignes de production automatisées, les systèmes d'aspiration centralisés et partout où la synchronisation automatique de l'aspiration avec les processus de production apporte des avantages opérationnels significatifs. Disponible en version ATEX zone 22 pour les lignes de production en zones classées. Compatible avec toute la gamme d'accessoires et d'options Delfin. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Compact et mobile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Classe L avec système de décolmatage manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**3,45 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**6,90 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**
Capacité cuve	**60 lt.**

Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**70x65×182h cm**
Poids	**90 Kg**
Dépression maximale	**3.000 mmH2O**
Dépression en service	**2.600 mmH2O**
Débit d'air maximal	**318 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Classe filtre (IEC)	**L**
Filtre HEPA absolu	**Option**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma