PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. zfrevappn560k1-001

ASPIRATION COPEAUX & HUILES D'USINAGE

DELFIN ZFR EV AP PN 560 K1

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
1,10 kW	**100 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur de copeaux avec système de décolmatage automatique de la filtration. Le ZEFIRO EV AP 560 PN K1 est l'aspirateur de poussières industriel avec turbine à canal latéral de 1,1 kW et système de décolmatage automatique du filtre à l'air comprimé, conçu pour la filtration continue des poussières en suspension dans les ateliers de production à forte concentration de poussières. Le système de décolmatage automatique à contre-courant d'air PN maintient le débit d'air nominal pendant toute la session de travail, sans interruption manuelle. Avec un débit d'air de 1500 m³/h, il est capable de filtrer en continu l'air d'environnements de production de taille moyenne. Le grand filtre antistatique ANT M de 50 000 cm² avec décolmatage pneumatique automatique garantit un rendement de filtration élevé et une autonomie de travail exceptionnelle. La structure robuste avec conteneur de 100 litres facilite la gestion des poussières collectées. Adapté à l'aspiration des poussières de soudage, au travail du bois, à la production de matériaux composites, à l'industrie chimique légère et à tout environnement fortement chargé en poussières fines en suspension. Le décolmatage automatique PN permet un fonctionnement en 2 ou 3 équipes sans interruption pour l'entretien du filtre. Disponible en version ATEX zone 22 pour les environnements classés. Caractéristiques : Application Pour les poussières fines en suspension dans l'air Encombrement Facile à transporter Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Polyester antistatique classe M, système de décolmatage automatique du filtre à l'air comprimé pendant l'aspiration Particularités Aspirateur de poussières à fort débit d'air Conformité Démarrage direct, commandes 24 volts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**1,10 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**2,40 A**

Diamètre d'aspiration	**200 mm**
Capacité cuve	**100 lt.**
Niveau sonore	**72 dB(A)**
Dimensions	**78x132×250h cm**
Poids	**125 Kg**
Dépression maximale	**160 mmH2O**
Dépression en service	**160 mmH2O**
Débit d'air maximal	**1.500 m³/h**
Type de moteur	**Ventilateur électrique**
Indice IP	**65 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Nettoyage filtre	**PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma