ASPIRATION COPEAUX & HUILES D'USINAGE

DELFIN ZFR EV AP PN 560 K2 PN

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
2,20 kW	**100 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur de copeaux avec système de décolmatage automatique de la filtration. Le ZEFIRO EV AP 560 PN K2 est l'aspirateur de poussières industriel d'une puissance de 2,2 kW avec système de décolmatage automatique pneumatique, conçu pour la filtration continue de l'air dans les ateliers à forte production de poussières. Le débit d'air de 2500 m³/h et le grand filtre antistatique de 50 000 cm² le rendent adapté aux grands environnements de production où la qualité de l'air est essentielle pour la santé des travailleurs. Le système PN de décolmatage automatique du filtre à l'air comprimé maintient un débit d'air constant pendant tout le cycle de production, éliminant les interruptions d'exploitation pour maintenance. La gestion automatique du filtre réduit les coûts d'exploitation et garantit un niveau constant de protection des opérateurs dans le temps. Le conteneur de 100 litres à dégagement rapide facilite l'évacuation périodique des poussières collectées. Conforme aux réglementations sur la qualité de l'air sur les lieux de travail (D.Lgs. 81/2008). Idéal pour les ateliers industriels de travail du bois, la production de matériaux composites, les fonderies, la production de céramique et tout procédé industriel générant de grandes quantités de poussières fines. Disponible en version ATEX zone 22 (Z22ZFREVAP560K2) pour les environnements classés. Caractéristiques : Application Pour les poussières fines en suspension dans l'air Encombrement Facile à transporter Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Polyester antistatique classe M, système de décolmatage automatique du filtre à l'air comprimé pendant l'aspiration Particularités Aspirateur de poussières à fort débit d'air Conformité Démarrage direct, commandes 24 volts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**2,20 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**4,50 A**

Diamètre d'aspiration	**200 mm**
Capacité cuve	**100 lt.**
Niveau sonore	**74 dB(A)**
Dimensions	**78x132×250h cm**
Poids	**140 Kg**
Dépression maximale	**210 mmH2O**
Dépression en service	**210 mmH2O**
Débit d'air maximal	**2.500 m³/h**
Type de moteur	**Ventilateur électrique**
Indice IP	**65 IP**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Nettoyage filtre	**PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma