ASPIRATION COPEAUX & HUILES D'USINAGE

# DELFIN ZFR EV AP PN 560 K4

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD



| Puissance moteur | Capacité cuve | Tension |
|---|---|---|
| **4,00 kW** | **100 lt.** | **400 V** |

## DESCRIPTION

Aspirateur de copeaux avec système de décolmatage automatique de la filtration. Le ZEFIRO EV AP 560 PN K4 est l'aspirateur de poussières industriel de forte puissance, 4 kW, avec système de décolmatage automatique pneumatique, conçu pour la filtration continue et intensive de l'air dans les grands environnements de production à forte concentration de poussières. Avec un débit d'air de 3500 m³/h et un filtre antistatique ANT M de 50 000 cm², c'est la solution de référence pour le dépoussiérage des grands ateliers industriels. Le système PN de décolmatage automatique du filtre à l'air comprimé assure des performances constantes pendant toute la journée de travail, indispensable pour les sites de production fonctionnant en plusieurs équipes. Le coffret électrique intégré avec démarrage Y réduit les pointes de courant au démarrage et protège l'installation électrique. Le conteneur de 100 litres à dégagement rapide facilite l'évacuation des poussières collectées. Idéal pour les grands ateliers de production de matériaux composites, les grands ateliers de mécanique, la production de céramique, l'industrie chimique et tout environnement industriel générant massivement des poussières fines. Disponible en version ATEX zone 22 (Z22ZFREVAP560K4) pour les environnements classés. Le respect de la réglementation D.Lgs. 81/2008 garantit une protection maximale de la santé des travailleurs. Caractéristiques : Application Pour les poussières fines en suspension dans l'air Encombrement Facile à transporter Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Polyester antistatique classe M, système de décolmatage automatique du filtre à l'air comprimé pendant l'aspiration Particularités Aspirateur de poussières à fort débit d'air Conformité Démarrage direct, commandes 24 volts

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension | **400 V** |
| Puissance moteur | **4,00 kW** |
| Fréquence | **50 Hz** |
| Intensité | **7,60 A** |

| | |
|---|---|
| Diamètre d'aspiration | **200 mm** |
| Capacité cuve | **100 lt.** |
| Niveau sonore | **72 dB(A)** |
| Dimensions | **78x132×250h cm** |
| Poids | **150 Kg** |
| Dépression maximale | **370 mmH2O** |
| Dépression en service | **370 mmH2O** |
| Débit d'air maximal | **3.500 m³/h** |
| Type de moteur | **Ventilateur électrique** |
| Indice IP | **65 IP** |
| Classe filtre (IEC) | **ANT M** |
| Nettoyage filtre | **PN - Système de nettoyage automatique des filtres par air comprimé pendant l'aspiration** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**