PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5128283

EXTRACTEURS ATELIER

HOLZKRAFT 2803

holzkraft

mobile, avec groupe d'aspiration pivotant à 180°



Puissance absorbée par le moteur	Volume de collecte des copeaux	Tension d'alimentation
2,2 kW	**2 x 120 l**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour les copeaux de fraisage, de rabotage et la sciure (ne convient pas à la poussière fine)
- Unité d'aspiration orientable à 180°, permettant un guidage de l'aspiration par le bas ou par le haut
- Roue de ventilateur stable en métal
- Châssis de qualité en standard pour une meilleure stabilité et une manœuvre aisée
- Fermetures rapides pour le filtre et le sac à copeaux
- Sac filtrant fin à double tissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de collecte des copeaux	**2 x 120 l**
Largeur nominale extérieure entrée gaine aspiration	**203 mm**
Largeur nominale de la sortie du conduit d'extraction	**1 x 100, 2 x 120 mm**
Vitesse moteur	**2950 min^{-1}**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée par le moteur	**2,2 kW**
Puissance du moteur	**1,68 kW**
Surface filtrante	**2 x 1,92 m^2**
Niveau de pression acoustique max.	**87,5 dB(A)**
Débit volumique max.	**2800 m^3/h**
Dépression max.	**1900 Pa**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sac filtre fin, deux sacs à copeaux

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Unité d'aspiration orientable à 180°, permettant un guidage de l'aspiration par le dessous ou par le dessus (figure : ASA 7703)