MACHINES COMBINÉES BOIS

HOLZKRAFT 300P F16 TERSA

holzkraft

Polyvalente, avec chariot en aluminium. Haute performance sur un petit espace, pour un investissement réduit.



Longueur table d'entrée
1300 mm

DESCRIPTION

- Pour le sciage, le fraisage, le dégauchissage, le rabotage et, en option, le perçage de trous oblongs
- Construction robuste en fonte grise
- Chariot de format de 1600 mm en aluminium anodisé pour une précision de coupe maximale
- Coupes précises et confortables même sur de grandes pièces grâce à un appui stable sur le chariot de 270 mm de large
- Tables de travail en fonte nervurées et robustes
- Lame de scie inclinable de 90° à 45°
- Cadre d'équerrage avec guide de tronçonnage télescopique en aluminium et butée rabattable pour panneaux et grandes pièces
- Groupe de rabotage avec système de changement rapide TERSA et trois fers de rabotage en standard
- Rouleau d'entraînement hélicoïdal en acier pour une avance constante de la pièce lors du rabotage
- Trois vitesses de coupe, réglables manuellement de 3600 - 10000 tr/min
- Trois moteurs industriels indépendants
- Avec interrupteur principal verrouillable, disjoncteur-protecteur de moteur, arrêt d'urgence

Chariot coulissant en aluminium

- Équipé d'un système à contact à billes éprouvé des millions de fois
- Mouvement fluide en permanence
- Résistant à la poussière et à la saleté grâce au point de contact minimal entre la bille et le rail trapézoïdal.
- Garantie HOLZKRAFT de 10 ans sur l'usure des guidages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur table d'entrée	**300 mm**
Longueur table d'entrée	**1300 mm**
Angle d'inclinaison scie/butée	**90/45 °**
Profondeur max. de coupe joints	**3 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**
Nombre d'orifices d'aspiration	**4**
Diamètre orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**3859 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**2793 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**802 mm**
Largeur/longueur corps machine	**960 mm**
Longueur zone de travail	**1600 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**2300 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Convient aux lames de scie de diamètre maximal 315 mm. Le groupe de rainurage en option se règle facilement depuis l'extérieur de la machine.



Équipé d'un système à billes éprouvé des milliers de fois · Fonctionne sur des glissières en acier trempé et rectifié · Résistant à la torsion, extrêm