PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5506133

BROSSEUSES & STRUCTUREUSES

# HOLZKRAFT 32L

holzkraft

Deux groupes à hauteur réglable motorisée




| Puissance absorbée du moteur d'avance | Longueur brosse | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **0,22 kW** | **300 mm** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Conçue pour le structurage et le ponçage professionnels
- Réglage motorisé de la hauteur des unités de travail avec affichage numérique
- Unités enclenchables individuellement
- Tapis transporteur caoutchouté très résistant
- Avance en continu
- Hauteur d'entrée constante
- Modèles str I avec vitesse de brosse variable en continu, commandée par onduleur : permet d'adapter exactement la vitesse au matériau. Particulièrement adaptée aux matériaux sensibles.
- Unité pour aspect de trait de scie disponible en option

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Nombre d'orifices d'aspiration | **2** |
| Diamètre orifice aspiration | **140 mm** |
| Diamètre brosse | **240 mm** |
| Longueur brosse | **300 mm** |
| Rotation brosse (de/à) | **100 – 1500 min¹** |
| Rotation brosse réglage infini | **1** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Nombre de moteurs | **2** |

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée du moteur d'avance | **0,22 kW** |
| Puissance utile (moteur) | **3 kW** |
| Puissance absorbée | **6,3 kW** |
| Niveau de puissance acoustique Lw (à vide, sans unité d'aspiration) | **65 dB(A)** |
| Largeur max. de ponçage | **300 mm** |
| Vitesse d'avance | **1 – 13 m/min** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Brosse K120
- Brosse K180

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



Les unités de travail peuvent être mises en marche individuellement



Brosses facilement remplaçables



Réglage d'avance en continu