BROSSEUSES & STRUCTUREUSES

HOLZKRAFT 62L

holzkraft

Deux groupes à hauteur réglable motorisée



Puissance absorbée du moteur d'avance	Longueur brosse	Tension d'alimentation
0,37 kW	**600 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Conçue pour le structurage et le ponçage professionnels
- Réglage motorisé de la hauteur des unités de travail avec affichage numérique
- Unités enclenchables individuellement
- Tapis transporteur caoutchouté très résistant
- Avance en continu
- Hauteur d'entrée constante
- Modèles str I avec vitesse de brosse variable en continu, commandée par onduleur : permet d'adapter exactement la vitesse au matériau. Particulièrement adaptée aux matériaux sensibles.
- Unité pour aspect de trait de scie disponible en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'orifices d'aspiration	**2**
Diamètre orifice aspiration	**140 mm**
Diamètre brosse	**240 mm**
Longueur brosse	**600 mm**
Rotation brosse (de/à)	**100 – 1500 min¹**
Rotation brosse réglage infini	**1**
Tension d'alimentation	**400 V**
Nombre de moteurs	**2**

Puissance absorbée du moteur d'avance	**0,37 kW**
Puissance utile (moteur)	**4 kW**
Puissance absorbée	**8,4 kW**
Niveau de puissance acoustique Lw (à vide, sans unité d'aspiration)	**65 dB(A)**
Largeur max. de ponçage	**600 mm**
Vitesse d'avance	**1 – 13 m/min**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Brosse K120
- Brosse K180

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Les unités de travail peuvent être mises en marche individuellement



Brosses facilement remplaçables



Réglage d'avance en continu