EXTRACTEURS ATELIER

HOLZKRAFT ASA 163

holzkraft

Avec suspension standard



Puissance moteur	Volume de collecte des copeaux	Tension d'alimentation
1,5 kW	**175 l**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour les copeaux de fraisage, de rabotage et la sciure (pas pour la poussière fine)
- Teneur en poussières nettement réduite grâce à un média filtrant testé BIA à fort taux de séparation
- Pièces du caisson et turbines en plastique spécial haute résistance
- Fermetures rapides pour les filtres et les sacs à copeaux, pour un entretien sans difficulté
- Exécution robuste et de grande qualité
- Déplacement facile sur roulettes
- Faible consommation d'énergie
- Aspirateurs conformes à la classe de poussière L

Accessoires en option

- Cartouche filtrante pour poussières fines en non-tissé polyester à traitement spécial
- Retient les particules les plus fines
- Fort débit d'air, grande surface filtrante
- Meilleure résistance à la déchirure, donc durée de vie plus longue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de collecte des copeaux	**175 l**
Largeur nominale extérieure entrée gaine aspiration	**160 mm**
Hauteur avec cartouche filtrante	**2525 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**

Classe de rendement du moteur d'aspiration	**IE3**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Surface filtrante	**2,2 m²**
Niveau de pression acoustique max.	**83 dB(A)**
Débit volumique nominal	**2200 m³/h**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Corps d'installation avec groupe ventilateur monté
- Sac filtre / groupe d'aspiration
- Sac à copeaux / groupe d'aspiration
- Sans flexible d'aspiration

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma