SCIES DE CHANTIER

HOLZKRAFT BKS 500

holzkraft

Conception robuste pour les exigences quotidiennes d'un usage extrême sur chantier



Puissance absorbée moteur principal	Longueur table	Tension d'alimentation
4,2 kW	**1000 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Sécurité optimale de l'utilisateur grâce au protecteur pendulaire : satisfait aux exigences les plus strictes et homologué BG
- Capot de protection transparent pour une vue optimale sur la ligne de coupe
- Dispositif de tronçonnage réglable en angle avec gabarit de coupe en biais sur tige ronde, guidé par des paliers lisses sans entretien
- Guide parallèle en aluminium avec arête d'appui haute et plane et serrage excentrique, permettant le délignage de planches, les coupes de refend, les chanfreins et les coupes d'angle
- Rallonge de table rabattable pour les pièces longues
- Précision de coupe durable de très haute qualité grâce au moteur puissant

Équipement de série :

- Capot de protection pendulaire, transparent
- Bâti tubulaire stable et rabattable, galvanisé et peint par poudrage
- Grands patins en caoutchouc antidérapants
- Dispositif de tronçonnage réglable en angle avec gabarit de coupe en biais, rabattable
- Guide parallèle en aluminium avec arête d'appui haute et plane
- Rallonge de table (800 x 400 mm), rabattable
- Grands anneaux de levage
- Inverseur de phase
- Supports pour guide parallèle en aluminium et outil de montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rallonge de table	**Oui**
Carter de lame de scie	**Oui**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée moteur principal	**4,2 kW**
Puissance utile (moteur)	**3,3 kW**
Classe de protection moteur	**IP 54**
Type de service du moteur d'entraînement	**S6 40%**
Classe de rendement du moteur d'entraînement	**IE3**
Courant absorbé total	**7,1 A**
Longueur table	**1000 mm**
Largeur table	**660 mm**
Hauteur de travail	**850 mm**
Hauteur de coupe max. à 90°	**150 mm**
Diamètre lame de scie (principale)	**500 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie carbure Ø 500 mm Z44
- Rallonge de table pliante 800 x 400 mm
- Protection de lame pendulaire
- Poussoir
- Poignée de poussée
- Outil pour changement de lame

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

