PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5903201

PONCEUSES BOIS

HOLZKRAFT BTS 201

holzkraft

pour l'usinage de surfaces, de bords et de courbes



Puissance absorbée	Longueur de la table de la ponceuse à disque	Tension d'alimentation
1,5 kW	**380 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Unité de ponçage à bande inclinable de 0 - 90
- Changement rapide des bandes abrasives grâce au système de serrage rapide
- Réglage simple du défilement de la bande
- Rouleau d'entraînement caoutchouté pour empêcher la bande abrasive de glisser
- Soubassement robuste pour une grande stabilité et sécurité en fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'orifices d'aspiration	**2**
Diamètre orifice aspiration	**40 mm**
Longueur de la table de la ponceuse à disque	**380 mm**
Largeur de la table de la ponceuse à disque	**260 mm**
Longueur de la table de la ponceuse à bande	**260 mm**
Largeur de la table de la ponceuse à bande	**150 mm**
Pivotement de la table	**-15 – 45 °**
Tension d'alimentation	**230 V**
Classe de protection moteur	**IP44**
Puissance absorbée	**1,5 kW**
Longueur courroie abrasive	**1220 mm**

Diamètre du disque de ponçage	**305 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	**11,7 m/s**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Bras de ponçage pivotant à 90°, avec appui de pièce



La table peut pivoter de -15° à 45° et dispose d'une butée d'onglet intégrée