PONCEUSES BOIS

HOLZKRAFT BTS 301 VARIO

holzkraft

avec vitesse variable



Puissance utile (moteur)	Longueur de la table de la ponceuse à disque	Tension d'alimentation
1,1 kW	**390 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Unité de ponçage à bande pivotante - réglable de façon flexible de 0° à 90° pour des travaux de ponçage polyvalents
- Variation continue de la vitesse - idéale pour l'usinage d'une large gamme de matériaux
- Changement rapide des bandes abrasives grâce au système à dégagement rapide
- Réglage simple du défilement de la bande
- Semelle de ponçage revêtue de graphite - réduit l'usure et allonge la durée de vie de la bande abrasive
- Soubassement stable pour une grande stabilité et sécurité en fonctionnement
- Meuble bas pratique avec étagère de rangement
- Suspension de l'unité en acier massif
- Équipée d'une butée d'angle sur la table de travail
- Deux raccords d'aspiration pour un système d'aspiration externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre orifice aspiration	**63 mm**
Longueur de la table de la ponceuse à disque	**390 mm**
Largeur de la table de la ponceuse à disque	**230 mm**
Pivotement de l'unité de ponçage à disque de la table	**-10 – 45 °**
Longueur de la table de la ponceuse à bande	**316 mm**
Largeur de la table de la ponceuse à bande	**230 mm**
Pivotement de l'unité de ponçage à bande de la table	**-5 – 50 °**

Tension d'alimentation	**230 V**
Classe de protection moteur	**IP 54**
Puissance utile (moteur)	**1,1 kW**
Puissance absorbée	**1,5 kW**
Longueur courroie abrasive	**1220 mm**
Diamètre du disque de ponçage	**305 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







La table support de l'unité de ponçage à disque peut être inclinée de -10 à 45°