MACHINES COMBINÉES BOIS

HOLZKRAFT C 30G TERSA

holzkraft

Compacte et polyvalente. Avec chariot en aluminium et arbre TERSA pour bricoleurs exigeants



Longueur table d'entrée
1200 mm

DESCRIPTION

- Pour le sciage, le fraisage, le dégauchissage, le rabotage et, en option, le mortaisage par perçage.
- Les tables de travail en fonte grise fortement nervurée et le châssis en acier soudé garantissent la rigidité à la torsion et un travail sans vibrations.
- Unique dans cette classe de puissance : chariot coulissant fluide en aluminium anodisé, avec système à contact à billes
- Lame de scie inclinable de 90° à 45°
- Cadre d'équerrage avec échelle graduée et guide de tronçonnage en aluminium pour coupes d'angle sur panneaux et grandes pièces
- Groupe de rabotage avec système de changement rapide TERSA et trois fers de rabotage
- Rouleau d'entraînement en acier à denture oblique pour une avance constante de la pièce lors du rabotage
- Protecteur de fraisage cintré pour le profilage, avec réglage fin en standard
- Bloc de fraisage à deux vitesses
- Entraînement des groupes par trois moteurs indépendants
- Qualité Fabriqué en Italie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur table d'entrée	**300 mm**
Longueur table d'entrée	**1200 mm**
Angle d'inclinaison scie/butée	**90/45 °**
Profondeur max. de coupe joints	**3 mm**

Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**
Nombre d'orifices d'aspiration	**4**
Diamètre orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**2460 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**2155 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Chariot coulissant	**en aluminium anodisé**
Cadre de rognage	**avec guide de coupe transversale à angle réglable et un mors de butée**
Serre-joint excentrique	**Oui**
Coups	**Guide combiné dressage/parallèle**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Plus de réglage ni de vissage · Changement des couteaux de rabotage en quelques secondes · Autobloquant · Fonctionnement particulièrement silencieux



Avec système à billes éprouvé des milliers de fois · Insensible à la poussière et à la saleté grâce au contact minimal entre la bille et le rail trapé



Avec lame de scie Ø 250 mm, hauteur de coupe max. 80 mm · Au guide de refendage, coupe possible jusqu'à 500 mm de largeur