SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

# HOLZKRAFT CASADEI 60/26 A

holzkraft

Avec équipement de haute qualité pour des résultats de travail optimaux



| Puissance moteur de la lame de rainage | Tension d'alimentation |
|---|---|
| **0,9 kW** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Construction stable en acier et fonte grise
- Grandes surfaces d'appui grâce à la rallonge et à l'élargissement de table de série
- Table de sciage en fonte grise
- Protecteur de déviation de lame pivotant latéralement, avec buse d'aspiration intégrée
- Butée de tronçonnage réglable en angle, extensible jusqu'à 3200 mm, avec deux butées rabattables
- Console avec rouleau d'appui
- Trois vitesses de série
- Incisseur avec moteur d'incision séparé
- Moteurs industriels hautes performances
- Largeur de coupe avec guide parallèle 1270 mm
- Frein moteur automatique pour la lame de scie principale

Version Casadei Xenia 60 A :

- Avec positionnement électronique 4 axes pour la montée/descente et l'inclinaison du groupe de lame de scie ainsi que le relevage/réglage de l'incisseur
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 300 programmes

Chariot coulissant en aluminium

- Équipé d'un système de contact à billes éprouvé des millions de fois
- Toujours souple
- Résistant à la poussière et à la saleté grâce au point de contact minimal entre la bille et le rail trapézoïdal
- Garantie HOLZKRAFT de 10 ans sur l'usure des glissières

Groupe de sciage avec guidage à segments pivotants

- Précision durable grâce au double guidage à segments pivotants
- Garantie HOLZKRAFT de 6 ans sur l'usure des segments pivotants

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur | **120 mm** |
| Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame | **100 mm** |
| Unité de rainage | **Oui** |
| Chariot de calibrage coulissant alu anodisé | **Oui** |
| Poignée chariot coulissant | **Oui** |
| Rouleau de matière sur cadre de serrage | **Oui** |
| Butées | **Butées rabattables professionnelles** |
| Chariot de serrage | **Oui** |
| Serre-joint excentrique | **Oui** |
| Élargissement de table | **Oui** |
| Rallonge de table | **Oui** |
| Protection pendulaire de lame de scie | **Oui** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Puissance moteur de la lame de rainage | **0,9 kW** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Protection de lame à parallélogramme
- Potence avec dérouleur de matière
- Tronçonnage avec 2 butées articulées
- Guide de refend articulé
- Glissières coulissantes 2600, 3200 ou 3800 mm
- Rallonge de table
- Serrage excentrique
- Poignée pour chariot coulissant
- Unité de rainurage
- Rallonge de table
- Démarrage automatique étoile-triangle pour moteur principal


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



