SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

HOLZKRAFT CASADEI 60/32 A

holzkraft

Avec équipement de haute qualité pour des résultats de travail optimaux



Puissance moteur de la lame de rainage	Tension d'alimentation
0,9 kW	**400 V**

DESCRIPTION

- Construction stable en acier et fonte grise
- Grandes surfaces d'appui grâce à la rallonge et à l'élargissement de table de série
- Table de sciage en fonte grise
- Protecteur de déviation de lame pivotant latéralement, avec buse d'aspiration intégrée
- Butée de tronçonnage réglable en angle, extensible jusqu'à 3200 mm, avec deux butées rabattables
- Console avec rouleau d'appui
- Trois vitesses de série
- Incisseur avec moteur d'incision séparé
- Moteurs industriels hautes performances
- Largeur de coupe avec guide parallèle 1270 mm
- Frein moteur automatique pour la lame de scie principale

Version Casadei Xenia 60 A :

- Avec positionnement électronique 4 axes pour la montée/descente et l'inclinaison du groupe de lame de scie ainsi que le relevage/réglage de l'incisseur
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 300 programmes

Chariot coulissant en aluminium

- Équipé d'un système de contact à billes éprouvé des millions de fois
- Toujours souple
- Résistant à la poussière et à la saleté grâce au point de contact minimal entre la bille et le rail trapézoïdal
- Garantie HOLZKRAFT de 10 ans sur l'usure des glissières

Groupe de sciage avec guidage à segments pivotants

- Précision durable grâce au double guidage à segments pivotants
- Garantie HOLZKRAFT de 6 ans sur l'usure des segments pivotants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**100 mm**
Unité de rainage	**Oui**
Chariot de calibrage coulissant alu anodisé	**Oui**
Poignée chariot coulissant	**Oui**
Rouleau de matière sur cadre de serrage	**Oui**
Butées	**Butées rabattables professionnelles**
Chariot de serrage	**Oui**
Serre-joint excentrique	**Oui**
Élargissement de table	**Oui**
Rallonge de table	**Oui**
Protection pendulaire de lame de scie	**Oui**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur de la lame de rainage	**0,9 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Protection de lame à parallélogramme
- Potence avec dérouleur de matière
- Tronçonnage avec 2 butées articulées
- Guide de refend articulé
- Glissières coulissantes 2600, 3200 ou 3800 mm
- Rallonge de table
- Serrage excentrique
- Poignée pour chariot coulissant
- Unité de rainurage
- Rallonge de table
- Démarrage automatique étoile-triangle pour moteur principal

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



