TOUPIES & FAÇONNEUSES

HOLZKRAFT CASADEI F 23

holzkraft

Avec broche de fraisage fixe



Longueur table de travail
1200 mm

DESCRIPTION

- Construction robuste en fonte grise
- Bloc de fraisage équilibré dynamiquement, ancré à la table de travail
- Construction particulièrement robuste
- Fonctionnement silencieux grâce aux organes de précision et au poids propre élevé
- Rotation à droite et à gauche en standard avec blocage électronique lors du changement de sens
- 5 vitesses de 3000 - 10000 min^{1}
- Changement de vitesse simple et pratique depuis le côté de la machine
- Système de broche interchangeable MK 4 en standard
- Grande table de travail en fonte grise pour une précision durable
- Manipulation facile grâce aux commandes et à l'indicateur de vitesse sur la face avant de la machine
- Butée de fraisage avec réglage fin et mâchoires de butée en aluminium en standard
- Puissants moteurs industriels

Atouts :

- Butée de fraisage de grandes dimensions, à réglages multiples
- Avec mâchoires de butée en aluminium
- Affichage numérique de la hauteur de broche réglée, au dixième

CASADEI F 23 TL

- Version avec chariot de tenonnage latéral, règle télescopique inclinable à quatre butées et dispositif de référence, bois de fractionnement à la butée, arrêt d'urgence, bras de protection de l'opérateur, disjoncteur avec limitation de vitesse 3000/4500 min^{-1}, porte-outil de tenonnage
- En plus, avec rallonge de table à droite et support de pièce extractible à l'avant

CASADEI F 25 LL FK

- complète avec rallonge de table à droite et à gauche avec rouleaux d'appui et support de pièce extractible à l'avant
- Largeur totale 2500 mm

Guide de broche

- Butée de fraisage à réglage par manivelle / volant, utilisable depuis l'avant
- Avec affichage numérique

Changement de broche

- Broche de remplacement MK 4 en standard sur tous les modèles CASADEI F 23 et F 25

Chariot coulissant en option

- pour petits tenonnages et rainurages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration de la butée	**1 x 120 mm**
Longueur table de travail	**1200 mm**
Largeur table de travail	**730 mm**
Encombrement longueur	**1200 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**730 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**992 mm**
Largeur/longueur corps machine	**577 mm**
Longueur zone de travail	**5000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**3700 mm**
Explications sur la zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Butée de fraisage	**Version professionnelle renforcée avec mors de butée en aluminium et réglage fin**
Protection de coupe courbe	**Oui**
Réglage en hauteur de la broche	**manuel**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Broche de fraisage rigide
- Indicateur de vitesse à LED en face avant
- Mors de butée en aluminium
- Capot de protection de fraisage cintré
- Rotation droite-gauche de la broche de fraisage
- Broche de fraisage à changement MK 4
- Butée de fraisage à réglage par manivelle / volant depuis l'avant, avec affichage numérique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



