TOUPIES & FAÇONNEUSES

HOLZKRAFT CASADEI F 25 TL

holzkraft

Avec broche de fraisage pivotante de -45 ° à + 45 °



Longueur table de travail
1200 mm

DESCRIPTION

- Construction robuste en acier moulé
- Bloc de fraisage équilibré dynamiquement, ancré à la table de travail
- Construction particulièrement robuste
- Fonctionnement fluide grâce aux organes de précision et au poids propre élevé
- Rotation à droite et à gauche en standard avec blocage électronique lors du changement de sens
- Cinq vitesses de 3000 - 10000 min^{-1}
- Changement de vitesse simple et pratique depuis le côté de la machine
- Système de broche interchangeable MK 4 en standard
- Grande table de travail en fonte pour une précision durable
- Manipulation facile grâce aux éléments de commande et à l'affichage de la vitesse sur la face avant de la machine
- Grand guide de fraisage avec réglage fin et mâchoires de butée en aluminium en équipement standard
- Réglage du guide par manivelle
- Affichage numérique de la hauteur de broche réglée, précis au dixième de millimètre
- Puissants moteurs industriels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'orifices d'aspiration	**2**
Diamètre orifice aspiration	**80 mm**
Nombre d'orifices d'aspiration de la butée	**1**
Diamètre de l'orifice d'aspiration de la butée	**120 mm**

Longueur table de travail	**1200 mm**
Largeur table de travail	**810 mm**
Hauteur de table	**923 mm**
Encombrement longueur	**3197 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1895 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1194 mm**
Largeur/longueur corps machine	**1280 mm**
Longueur zone de travail	**3700 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**5000 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Chariot coulissant pour petits tenonnages avec butée télescopique et serre-joint excentrique (Ø outil max. 250 mm)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Équipé en standard de mors de butée en aluminium et réglage fin · Le réglage s'effectue par manivelle · Les valeurs de réglage se lisent sur des affic



Broche interchangeable MK 4 de série sur tous les modèles CASADEI F 25



La commande s'effectue par l'avant de la machine · Les modèles manuels se règlent facilement par volants sur l'avant de la machine · Des afficheurs nu