DÉGAUCHISSEUSES

HOLZKRAFT CASADEI PF 410

holzkraft

Avec largeur de rabotage de 410 mm, conception robuste



Puissance moteur	Longueur totale de la table	Tension d'alimentation
5 kW	**2600 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Tables de dégauchissage en fonte grise
- Le réglage de la table de dégauchissage s'effectue par un système à parallélogramme précis : la distance entre les lèvres de table et l'arbre porte-lames reste identique dans chaque position de réglage
- Grand guide de dégauchissage de précision en aluminium, légèrement inclinable de 90° à 45°
- L'inclinaison de la butée se lit facilement depuis le côté opérateur
- Butée auxiliaire de série pour dégauchir en sécurité même les pièces étroites
- Grand arbre à quatre couteaux monté avec précision
- Fonctionnement silencieux grâce au groupe de précision et à l'exécution lourde en fonte
- Moteur industriel puissant

Équipements

- Pupitre de commande au-dessus de la table
- Les tables de dégauchissage, de construction moulée fortement nervurée, restent durablement planes et précises
- Les tables de dégauchissage sont réglées par un système à parallélogramme précis
- Ainsi, la distance entre les lèvres de table et l'arbre porte-lames reste identique dans chaque position de réglage

Fer de rabotage Tersa

- Sans réglage ni vis supplémentaires
- Changement des fers de rabotage en quelques secondes
- Autoblocant
- Particulièrement silencieux
- Résultat de rabotage parfait

Option Fonction « TX MATIC »

- Dispositif de relevage du protecteur en option
- La précontrainte presse le protecteur contre la pièce
- L'arbre porte-lames est ainsi toujours recouvert, ce qui offre une plus grande sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**2600 mm**
Longueur de la table de travail	**1450 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**8 mm**
Longueur de la butée de rabotage	**1100 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**160 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Puissance moteur	**5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Type d'arbre de rabotage	**Arbre à lames de rabotage**
Diamètre de l'arbre de rabotage	**120 mm**
Nombre de lames de rabotage	**4 St**
Vitesse de l'arbre de rabotage	**5000 min^{-1}**
Largeur de rabotage max.	**410 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

