DÉGAUCHISSEUSES

HOLZKRAFT CASADEI PF 52 TERSA

holzkraft

Avec largeur de rabotage de 520 mm



Puissance moteur	Longueur totale de la table	Tension d'alimentation
7 kW	**2720 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Grandes tables de dégauchissage en fonte grise
- Le réglage de la table de dégauchissage s'effectue par un système à parallélogramme précis : la distance entre les lèvres de table et l'arbre porte-lames reste identique dans chaque position de réglage
- Le grand guide de dégauchissage stable en aluminium anodisé se déplace facilement et s'incline de 0° à 45°
- L'inclinaison de la butée peut être lue depuis le poste de travail
- Butée auxiliaire de série
- Grand arbre à quatre couteaux monté avec précision
- Fonctionnement silencieux grâce au groupe de précision et à la lourde construction moulée
- Moteur industriel puissant
- Sécurité maximale de l'utilisateur avec une utilisation des plus simples
- Affichage de l'enlèvement de copeaux sur échelle
- Réglage manuel de la table
- Disjoncteur de protection moteur

Équipements

- Butée auxiliaire rabattable incl. pour pièces étroites
- Réglage rapide manuel de l'enlèvement de copeaux avec échelle et tourelle de serrage

Dispositif de protection

- Le dispositif de protection est rabattable et conçu pour ne pas gêner l'opérateur pendant le travail tout en le protégeant

Modèles TERSA avec système de fers de rabotage Tersa

- Sans réglage ni vis supplémentaires

- Changement des fers de rabotage en quelques secondes
- Autoblocant
- Particulièrement silencieux
- Résultat de rabotage parfait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale de la table	**2720 mm**
Longueur de la table de travail	**1498 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**8 mm**
Longueur de la butée de rabotage	**1200 mm**
Hauteur de la butée de rabotage	**190 mm**
Plage de pivotement de la butée de rabotage	**90 – 45 °**
Épaisseur orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**2750 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1604 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Puissance moteur	**7 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Type d'arbre de rabotage	**TERSA**
Diamètre de l'arbre de rabotage	**120 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma