PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5221521

RABOTEUSES D'ÉPAISSEUR

HOLZKRAFT CASADEI PS 520

holzkraft

Pour les exigences les plus élevées, avec équipement confortable

Photo non disponible

Puissance moteur	Longueur table de rabotage	Tension d'alimentation
7 kW	**530 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Levage motorisé de la table de rabotage à deux vitesses avec affichage numérique
- Tables en fonte grise nervurée
- 4 vitesses d'avance
- Réglage progressif de la vitesse d'avance de 4 à 20 m/min sur la PS 630
- Rideau antibruit et pare-copeaux de série à l'entrée et à la sortie des pièces
- Pression d'appui des rouleaux réglable avec précision
- Rouleau d'avance facilement remplaçable
- Rouleau d'entraînement en acier hélicoïdal pour une avance du bois constante et uniforme
- Rouleau de sortie avec revêtement caoutchouc
- Dispositifs anti-recul massifs empêchant le rejet des pièces
- Un arbre porte-lames à 4 couteaux assure un état de surface optimal
- Moteur industriel puissant

Équipements

- Hauteur d'usinage max. en rabotage 300 mm
- La table de travail repose sur quatre grandes vis trapézoïdales qui garantissent une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail
- Réglage électrique de la table de série
- Grâce au dispositif de levage spécial, la position de la table est parfaitement maintenue même sans verrouillage
- Dispositifs anti-recul massifs en acier
- Rouleau d'entraînement en acier hélicoïdal et barre de pression segmentée
- Rouleau de sortie à revêtement caoutchouc

- Les rouleaux sont facilement remplaçables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur orifice aspiration	**150 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Longueur table de rabotage	**530 mm**
Largeur table de rabotage	**900 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3,5 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**300 mm**
Longueur de travail, épaisseur min.	**220 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**8 mm**
Puissance moteur	**7 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Type d'arbre de rabotage	**Arbre à lames de rabotage**
Diamètre de l'arbre de rabotage	**120 mm**
Nombre de lames de rabotage	**4 St**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La table de travail repose sur quatre grandes vis trapézoïdales, assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Réglage élect



Dispositifs anti-rejet massifs en acier · Rouleau d'entrée à denture hélicoïdale en acier et poutre de pression à biellette · Rouleau d'extraction rev