RABOTEUSES D'ÉPAISSEUR

HOLZKRAFT CASADEI PS 520 TERSA

holzkraft

Avec largeur de rabotage de 520 mm

Photo non disponible

Puissance moteur	Longueur table de rabotage	Tension d'alimentation
7 kW	**530 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Levage motorisé de la table de rabotage à deux vitesses avec affichage numérique
- Tables en fonte grise nervurée
- 4 vitesses d'avance
- Réglage progressif de la vitesse d'avance de 4 à 20 m/min sur la PS 630
- Rideau antibruit et pare-copeaux de série à l'entrée et à la sortie des pièces
- Pression d'appui des rouleaux réglable avec précision
- Rouleau d'avance facilement remplaçable
- Rouleau d'entraînement en acier hélicoïdal pour une avance du bois constante et uniforme
- Rouleau de sortie avec revêtement caoutchouc
- Dispositifs anti-recul massifs empêchant le rejet des pièces
- Un arbre porte-lames à 4 couteaux assure un état de surface optimal
- Moteur industriel puissant

Équipements

- Hauteur d'usinage max. en rabotage 300 mm
- La table de travail repose sur quatre grandes vis trapézoïdales qui garantissent une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail
- Réglage électrique de la table de série
- Grâce au dispositif de levage spécial, la position de la table est parfaitement maintenue même sans verrouillage
- Dispositifs anti-recul massifs en acier
- Rouleau d'entraînement en acier hélicoïdal et barre de pression segmentée
- Rouleau de sortie à revêtement caoutchouc

- Les rouleaux sont facilement remplaçables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur orifice aspiration	**150 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Longueur table de rabotage	**530 mm**
Largeur table de rabotage	**900 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3,5 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**300 mm**
Longueur de travail, épaisseur min.	**220 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**8 mm**
Puissance moteur	**7 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Type d'arbre de rabotage	**TERSA**
Diamètre de l'arbre de rabotage	**120 mm**
Nombre de lames de rabotage	**4 St**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La table de travail repose sur quatre grandes vis trapézoïdales, assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Réglage élect



Dispositifs anti-rejet massifs en acier · Rouleau d'entrée à denture hélicoïdale en acier et poutre de pression à biellette · Rouleau d'extraction rev



Plus de réglage ni de vissage · Changement des couteaux de rabotage en quelques secondes · Autobloquant · Fonctionnement particulièrement silencieux ·