RABOTEUSES D'ÉPAISSEUR

HOLZKRAFT CASADEI PS 63

holzkraft

Les machines robustes pour artisans



Encombrement longueur
1305 mm

DESCRIPTION

- Levage motorisé de la table de rabotage à deux vitesses
- Affichage numérique de la hauteur de travail
- Table de rabotage en fonte grise
- La table de rabotage repose sur quatre grandes vis trapézoïdales, pour une stabilité et une précision max.
- Quatre vitesses d'avance
- En option avec deux rouleaux dans la table de rabotage
- Rideau antibruit et pare-copeaux de série à l'entrée et à la sortie des pièces
- Pression d'appui des rouleaux réglable
- Rouleau d'avance avant à denture hélicoïdale
- Rouleau de sortie avec revêtement caoutchouc
- Moteur industriel puissant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur orifice aspiration	**150 mm**
Encombrement longueur	**1305 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1080 mm**
Encombrement hauteur	**1197 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1305 mm**

Largeur/longueur corps machine	**725 mm**
Longueur zone de travail	**1000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**2000 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Longueur table de rabotage	**630 mm**
Largeur table de rabotage	**1000 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3,5 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**300 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Rouleaux d'avance en acier à denture hélicoïdale pour une avance du bois constante et régulière · Second rouleau d'avance caoutchouté en sortie · Disp



La table de travail est montée sur quatre grandes vis trapézoïdales, assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Avec régl