RABOTEUSES D'ÉPAISSEUR

# HOLZKRAFT CASADEI PS 63 TERSA

holzkraft

Les machines robustes pour artisans




Encombrement longueur
**1305 mm**

## DESCRIPTION

- Levage motorisé de la table de rabotage à deux vitesses
- Affichage numérique de la hauteur de travail
- Table de rabotage en fonte grise
- La table de rabotage repose sur quatre grandes vis trapézoïdales, pour une stabilité et une précision max.
- Quatre vitesses d'avance
- En option avec deux rouleaux dans la table de rabotage
- Rideau antibruit et pare-copeaux de série à l'entrée et à la sortie des pièces
- Pression d'appui des rouleaux réglable
- Rouleau d'avance avant à denture hélicoïdale
- Rouleau de sortie avec revêtement caoutchouc
- Moteur industriel puissant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Épaisseur orifice aspiration | **150 mm** |
| Encombrement longueur | **1305 mm** |
| Encombrement largeur/profondeur | **1080 mm** |
| Encombrement hauteur | **1197 mm** |
| Note encombrement | **Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.** |
| Longueur corps machine | **1305 mm** |

| | |
|---|---|
| Largeur/longueur corps machine | **725 mm** |
| Longueur zone de travail | **1000 mm** |
| Zone de travail largeur/profondeur | **2000 mm** |
| Remarque zone de travail | **Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.** |
| Longueur table de rabotage | **630 mm** |
| Largeur table de rabotage | **1000 mm** |
| Hauteur de travail épaisseur min. | **3,5 mm** |
| Hauteur de travail épaisseur max. | **300 mm** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



Rouleaux d'avance en acier à denture hélicoïdale pour une avance du bois constante et régulière · Second rouleau d'avance caoutchouté en sortie · Disp



La table de travail est montée sur quatre grandes vis trapézoïdales, assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Avec régl




Plus de réglage ni de vissage · Changement des couteaux de rabotage en quelques secondes · Autobloquant · Fonctionnement particulièrement silencieux ·