RABOTEUSES D'ÉPAISSEUR

HOLZKRAFT CASADEI PS 630 SPIRAL

holzkraft

Largeur de rabotage de 630 mm et avance continue



Encombrement longueur
1305 mm

DESCRIPTION

- Levage motorisé de la table de rabotage à deux vitesses avec affichage numérique
- Tables en fonte grise nervurée
- 4 vitesses d'avance
- Réglage progressif de la vitesse d'avance de 4 à 20 m/min sur la PS 630
- Rideau antibruit et pare-copeaux de série à l'entrée et à la sortie des pièces
- Pression d'appui des rouleaux réglable avec précision
- Rouleau d'avance facilement remplaçable
- Rouleau d'entraînement en acier hélicoïdal pour une avance du bois constante et uniforme
- Rouleau de sortie avec revêtement caoutchouc
- Dispositifs anti-recul massifs empêchant le rejet des pièces
- Un arbre porte-lames à 4 couteaux assure un état de surface optimal
- Moteur industriel puissant

Équipements

- Hauteur d'usinage max. en rabotage 300 mm
- La table de travail repose sur quatre grandes vis trapézoïdales qui garantissent une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail
- Réglage électrique de la table de série
- Grâce au dispositif de levage spécial, la position de la table est parfaitement maintenue même sans verrouillage
- Dispositifs anti-recul massifs en acier
- Rouleau d'entraînement en acier hélicoïdal et barre de pression segmentée
- Rouleau de sortie à revêtement caoutchouc

- Les rouleaux sont facilement remplaçables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur orifice aspiration	**150 mm**
Encombrement longueur	**1305 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**1080 mm**
Encombrement hauteur	**1165 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur corps machine	**1305 mm**
Largeur/longueur corps machine	**731 mm**
Longueur zone de travail	**1000 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**2000 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Longueur table de rabotage	**640 mm**
Largeur table de rabotage	**1000 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**3,5 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**300 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La table de travail repose sur quatre grandes vis trapézoïdales, assurant une stabilité maximale dans toutes les conditions de travail · Réglage élect



Dispositifs anti-rejet massifs en acier · Rouleau d'entrée à denture hélicoïdale en acier et poutre de pression à biellette · Rouleau d'extraction rev

