SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

HOLZKRAFT CASADEI XENIA 70/32 A

holzkraft

avec lame de 450 mm de série, adaptable à des applications spécifiques grâce à des options d'équipement modulaires



Encombrement longueur
7331 mm

DESCRIPTION

- Construction robuste en acier moulé
- Trois vitesses de série
- Commande NC de série avec écran LCD 7 pouces pour le réglage de tous les axes de la machine
- Groupe de sciage avec double guidage à segments pivotants d'une précision durable, garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants
- Positionnement électrique de la hauteur de coupe et de l'inclinaison de la lame de scie
- Incisseur avec moteur d'incision séparé
- Puissants moteurs industriels
- Chariot coulissant précis et souple en aluminium anodisé, avec système éprouvé de contact à billes sur acier trempé, toujours souple, garantie de 10 ans sur l'usure des glissières
- Grandes surfaces d'appui grâce à la rallonge et à l'élargissement de table de série
- Table de sciage en fonte
- Guide parallèle rabattable avec réglage fin et guidage sur tige ronde
- Butée de tronçonnage extensible jusqu'à 3200 mm, avec deux volets de butée rabattables et serrage excentrique
- Bras de rallonge extra-large avec rouleau d'appui, extensible jusqu'à 2400 mm
- Protecteur pendulaire de lame de scie pivotant latéralement, avec manchon d'aspiration intégré
- En option : guides d'onglet extensibles jusqu'à 1500 mm, à monter directement sur le chariot coulissant
- Nombreuses options d'équipement pour une adaptation individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**120 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**100 mm**
Largeur/profondeur	**1035 mm**
Encombrement longueur	**7331 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**5100 mm**
Encombrement hauteur	**1865 mm**
Explications sur l'encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles**
Longueur zone de travail	**5700 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**1900 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Unité de rainage	**Oui**
Chariot de calibrage coulissant alu anodisé	**Oui**
Poignée chariot coulissant	**Oui**
Rouleau de matière sur cadre de serrage	**Oui**

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Construction en structure fermée annulaire, donc extrêmement résistante à la torsion et peu vibrante · Guidage du réglage en hauteur sur barres rondes



Trois vitesses · Avec ouverture dans la table de travail pour un remplacement facile de la courroie



Précision durable grâce au guidage à double segment pivotant