SCIES À FORMAT AVEC CHARIOT

# HOLZKRAFT CASADEI XENIA 70/38 A

holzkraft

avec lame de 450 mm de série, adaptable à des applications spécifiques grâce à des options d'équipement modulaires



Encombrement longueur
**8551 mm**

## DESCRIPTION

- Construction robuste en acier moulé
- Trois vitesses de série
- Commande NC de série avec écran LCD 7 pouces pour le réglage de tous les axes de la machine
- Groupe de sciage avec double guidage à segments pivotants d'une précision durable, garantie Holzkraft de 6 ans sur l'usure des segments pivotants
- Positionnement électrique de la hauteur de coupe et de l'inclinaison de la lame de scie
- Incisseur avec moteur d'incision séparé
- Puissants moteurs industriels
- Chariot coulissant précis et souple en aluminium anodisé, avec système éprouvé de contact à billes sur acier trempé, toujours souple, garantie de 10 ans sur l'usure des glissières
- Grandes surfaces d'appui grâce à la rallonge et à l'élargissement de table de série
- Table de sciage en fonte
- Guide parallèle rabattable avec réglage fin et guidage sur tige ronde
- Butée de tronçonnage extensible jusqu'à 3200 mm, avec deux volets de butée rabattables et serrage excentrique
- Bras de rallonge extra-large avec rouleau d'appui, extensible jusqu'à 2400 mm
- Protecteur pendulaire de lame de scie pivotant latéralement, avec manchon d'aspiration intégré
- En option : guides d'onglet extensibles jusqu'à 1500 mm, à monter directement sur le chariot coulissant
- Nombreuses options d'équipement pour une adaptation individuelle

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur | **120 mm** |
| Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame | **100 mm** |
| Largeur/profondeur | **1035 mm** |
| Encombrement longueur | **8551 mm** |
| Encombrement largeur/profondeur | **5100 mm** |
| Encombrement hauteur | **1865 mm** |
| Explications sur l'encombrement | **Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles** |
| Longueur zone de travail | **6400 mm** |
| Zone de travail largeur/profondeur | **1900 mm** |
| Remarque zone de travail | **Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.** |
| Unité de rainage | **Oui** |
| Chariot de calibrage coulissant alu anodisé | **Oui** |
| Poignée chariot coulissant | **Oui** |
| Rouleau de matière sur cadre de serrage | **Oui** |


## UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Construction en structure fermée annulaire, donc extrêmement résistante à la torsion et peu vibrante · Guidage du réglage en hauteur sur barres rondes



Trois vitesses · Avec ouverture dans la table de travail pour un remplacement facile de la courroie




Précision durable grâce au guidage à double segment pivotant