PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5509010

MACHINES CNC BOIS

HOLZKRAFT CN V

holzkraft

Pour production unitaire et en série précise



Puissance moteur	Tension d'alimentation
2,2 kW	**400 V**

DESCRIPTION

- Une tête de perçage avec sept broches verticales, quatre broches horizontales et une unité de rainurage
- Pour les trous sur le dessus du panneau et sur les quatre côtés de la pièce, ainsi que pour le rainurage dans la direction X
- Rainures traversantes dans la table de travail en résine phénolique
- Les déplacements de la pièce dans les directions X, Y et Z s'effectuent sur des guidages prismatiques linéaires
- Encombrement extérieur compact
- Convoyeur à rouleaux et commande CNC de la plaqueuse de chants inclus
- Grand écran tactile de 10"
- Programmation possible par PC
- Import de programmes CNC par clé USB
- Optimisation automatique des opérations de perçage
- Décalage du zéro de la plaque possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse broche	**4460 min^{-1}**
Diamètre outil max.	**35 mm**
Dimension min. de la pièce X	**300 mm**
Dimension max. de la pièce X	**3000 mm**
Dimension min. de la pièce Y	**90 mm**
Dimension max. de la pièce Y	**900 mm**

Dimension min. de la pièce Z	**10 mm**
Dimension max. de la pièce Z	**50 mm**
Vitesse de déplacement max. axe X	**20 m/min**
Vitesse de la scie à rainurer	**5700 min^{-1}**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**120 mm**
Puissance moteur	**2,2 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Pression de service pneumatique	**6,5 bar**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Convoyeur à rouleaux pour l'alimentation et l'évacuation des pièces
- Racleur de chant
- Force d'impression axe Y pour l'usinage de matériaux durs

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Unité de perçage avec broches verticales et horizontales pour une grande flexibilité, également idéale pour la fabrication de meubles en « taille de l



Pince pneumatique pour le positionnement de la pièce



Commande de la machine via un écran tactile de 10 pouces. Commande CNC Maestro disponible en option.