MACHINES COMBINÉES BOIS

# HOLZKRAFT CU 300C F 26 N TERSA

holzkraft

Précise et fiable à l'usage. Avec broche de fraisage fixe, chariot en aluminium et porte-couteaux TERSA.



Longueur table d'entrée
**1510 mm**

## DESCRIPTION

- Construction robuste en acier moulé
- Chariot de format de haute précision en aluminium anodisé avec une course de 2250 mm
- Diamètre de lame de scie maximal de 315 mm, lame inclinable jusqu'à 45 °
- Grand cadre d'équerrage (960 x 600 mm) avec butée télescopique en aluminium extensible jusqu'à 2660 mm
- Tables de dégauchissage fortement nervurées en fonte grise, recuites et détensionnées pour des décennies de stabilité et de planéité, rouleau d'entraînement en acier à denture hélicoïdale pour une avance régulière de la matière
- Trois vitesses de fraisage, réglables manuellement
- Broche de fraisage avec rotation à droite et à gauche
- Trois moteurs industriels indépendants
- Avec interrupteur principal verrouillable, disjoncteur-protecteur de moteur, arrêt d'urgence

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Largeur table d'entrée | **300 mm** |
| Longueur table d'entrée | **1510 mm** |
| Profondeur max. de coupe joints | **4 mm** |
| Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame | **60 mm** |
| Nombre d'orifices d'aspiration | **4** |
| Diamètre orifice aspiration | **120 mm** |
| Encombrement longueur | **5793 mm** |

| | |
|---|---|
| Encombrement largeur/profondeur | **4002 mm** |
| Note encombrement | **Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.** |
| Longueur zone de travail | **1600 mm** |
| Zone de travail largeur/profondeur | **1600 mm** |
| Remarque zone de travail | **Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.** |
| Unité de rainage | **disponible en option** |
| Chariot coulissant | **en aluminium anodisé** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE




Équipé d'un système à billes éprouvé des milliers de fois · Fonctionne sur des glissières en acier trempé et rectifié · Résistant à la torsion, extrêm



Grandes dimensions en fonte · Près de la lame de scie, monté des deux côtés · Gage de stabilité, de précision, de souplesse et de longue durée de vie



Équipé de trois puissants moteurs triphasés