MACHINES COMBINÉES BOIS

HOLZKRAFT CU 410C F 26 N TERSA

holzkraft

Précise et fiable à l'usage. Avec broche de fraisage fixe, chariot en aluminium et porte-couteaux TERSA.



Longueur table d'entrée
1810 mm

DESCRIPTION

- Construction robuste en acier moulé
- Chariot de format de haute précision en aluminium anodisé avec une course de 2250 mm
- Diamètre de lame de scie maximal de 315 mm, lame inclinable jusqu'à 45 °
- Grand cadre d'équerrage (960 x 600 mm) avec butée télescopique en aluminium extensible jusqu'à 2660 mm
- Tables de dégauchissage fortement nervurées en fonte grise, recuites et détensionnées pour des décennies de stabilité et de planéité, rouleau d'entraînement en acier à denture hélicoïdale pour une avance régulière de la matière
- Trois vitesses de fraisage, réglables manuellement
- Broche de fraisage avec rotation à droite et à gauche
- Trois moteurs industriels indépendants
- Avec interrupteur principal verrouillable, disjoncteur-protecteur de moteur, arrêt d'urgence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur table d'entrée	**410 mm**
Longueur table d'entrée	**1810 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**4 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**
Nombre d'orifices d'aspiration	**4**
Diamètre orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**5793 mm**

Encombrement largeur/profondeur	**4112 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur zone de travail	**1600 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**1600 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis p our obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Unité de rainage	**disponible en option**
Chariot coulissant	**en aluminium anodisé**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Équipé d'un système à billes éprouvé des milliers de fois · Fonctionne sur des glissières en acier trempé et rectifié · Résistant à la torsion, extrêm



Grandes dimensions en fonte · Près de la lame de scie, monté des deux côtés · Gage de stabilité, de précision, de souplesse et de longue durée de vie



Équipé de trois puissants moteurs triphasés