MACHINES COMBINÉES BOIS

HOLZKRAFT CU 410E F 27 TERSA

holzkraft

Avec porte-couteaux TERSA, broche de fraisage basculante et chariot à format. Idéal pour la menuiserie d'entreprise, les ateliers et les petites entreprises.



Longueur table d'entrée
2000 mm

DESCRIPTION

- Pour le sciage, le fraisage, le dégauchissage/rabotage et, en option, le mortaisage par perçage en espace réduit
- Chariot de format de haute précision en aluminium anodisé, en différentes longueurs
- Grand bras de rallonge (1200 x 650 mm) avec rouleau d'appui et butée télescopique en aluminium extensible jusqu'à max. 3200 mm avec volets de butée professionnels
- Lame de scie max. Ø 315 mm, inclinable de 90° à -45°
- Grande plage d'inclinaison de la broche de fraisage de 90° à -45° vers l'arrière
- Quatre vitesses de fraisage jusqu'à 10000 min^{1}, réglables manuellement
- Avec rotation à droite et à gauche de la broche de fraisage
- Tables de dégauchissage fortement nervurées en fonte grise détensionnée pour des décennies de stabilité et de planéité
- Avance à 2 vitesses pour le rabotage
- Trois moteurs industriels indépendants pour un fonctionnement continu
- Avec interrupteur principal verrouillable, disjoncteur-protecteur de moteur
- Guide parallèle de scie séparé et guide de dégauchissage séparé en standard
- Volants fixes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur table d'entrée	**410 mm**
Longueur table d'entrée	**2000 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**5 mm**

Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**
Nombre d'orifices d'aspiration	**3**
Diamètre orifice aspiration	**120 mm**
Encombrement longueur	**5960 mm**
Encombrement largeur/profondeur	**5140 mm**
Note encombrement	**Les dimensions tiennent compte des courses maximales ou des longueurs utiles.**
Longueur zone de travail	**1600 mm**
Zone de travail largeur/profondeur	**1600 mm**
Remarque zone de travail	**Ajoutez les dimensions indiquées à l'espace requis pour obtenir l'espace libre recommandé pour la machine.**
Unité de rainage	**disponible en option**
Chariot coulissant	**en aluminium anodisé**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Avec guide de coupe transversale télescopique réglable en angle · Avec graduation en degrés